

epa akın **740B**

DOUBLE HEADED FUSING and BONDING PRESS

Döner Çift Kafalı Tela, Dikiş ve Bonding Presi





DIMENSION 1450 x 1580 x 1370 mm

WEIGHT 900 kg

ELECTRICAL 380 V

POWER 7 kW

CAPACITY 250 pcs/hr

COMPRESSED AIR 6-7 bar

AIR CONSUMPTION 254 nl/dk

SPECIFICATIONS

**It is used in transfer printing and bonding processes.
It has a high capacity thanks to its double ironing table.**

**When the sub-materials are changed, interlining is adhered
when requested.**

**It is also used in bonding applications when required when
sub-materials are changed.**

**Printing temperature and time settings can be adjusted
according to the product to be ironed.**

The bottom mold is high vacuum.

**The vacuum motor is adapted inside the machine and has
the capacity to generate high vacuum.**

It has a vacuum cooling system.

**Thanks to the specially designed resistances and the upper
pressing head, the ironing allows the heat to spread
homogeneously to the surfaces.**

**Easy to use thanks to the digital display
Hourly and daily production report can be obtained from the
screen.**

**Thanks to the smart fault finding system, the faults in the
machine are detected on the screen.**

**It provides precise heat adjustment and energy saving
thanks to the specially produced resistors and computerized
heat control system.**

**All kinds of safety precautions have been taken for the user
on the machine.**

The machine is PLC control.

The machine has CE certificate.

Transfer baskılarda ve yapıştırma işlemlerinde kullanılır.

Çift ütöleme tablası sayesinde yüksek kapasiteye sahiptir.

Alt metaryalleri değiştirildiği zaman istediğinde tela yapıştırılır.

*Alt metaryalleri değiştirildiği zaman istenildiğinde bonding
uygulamalarında da kullanılır.*

Baskı ısı ve zaman ayarları ütölenecek mamule göre ayarlanabilir.

Alt kalıbı yüksek vakumludur.

*Vakum motoru makinenin içine adapte edilmiş ve yüksek vakum
üretme kapasitesine sahiptir.*

Vakumlu soğutma sistemine sahiptir.

*Özel dizayn rezistanslar ve üst presleme kafası sayesinde ütöleme
yüzeylere homojen bir şekilde ısıнын yayılmasını sağlar.*

Dijital ekran sayesinde kolay kullanım

Ekrandan saatlik ve günlük üretim raporu alınabilir.

*Akıllı arıza bulucu sistemi sayesinde makinedeki oluşan arızalar
ekran üzerinden tespit edilir.*

*Kullanılan özel üretim rezistanslar ve bilgisayarlı ısı kontrol sistemi
sayesinde hassas ısı ayarı ve enerji tasarrufu sağlar.*

*Makinenin üzerinde kullanıcı açısından her türlü güvenlik önlemleri
alınmıştır.*

Makine PLC kontrolüdür.

Makine CE belgesine sahiptir.